

**NK45/20-TV-XL-2S** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	45 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	55 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	35.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	62.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	11.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.200 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	5.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	83,85 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G45X55X4	Манжетное уплотнение
SD45X55X4	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция