


**NA4901-2RSR-RR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник
NA49.-2RSR, размерная серия 49,
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения, с двух сторон
Coating	RR	покрытие Corrotect

Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
D	24 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	8.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	8.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.660 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	13.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	0,028 kg	Вес

Габаритные размеры

F	16 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	13 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  С защитой от коррозии
-  Компактная конструкция