




## NA4900-2RSR-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
NA49..-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения, с двух сторон
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	22 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	7.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	6.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.390 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	14.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	0,024 kg	Вес

#### Габаритные размеры





F	14 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	13 mm	Ширина наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Компактная конструкция