


**NA4901-2RSR-XL-C2**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
NA49..-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения, с двух сторон
Радиальный зазор	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Coating	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
D	24 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	8.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	8.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.660 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	13.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	0,028 kg	Вес

## Габаритные размеры

F	16 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	13 mm	Ширина наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция