
**NA4905-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-RSR, размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------|---------|---------------------------------------|
| Уплотнение | RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| Coating | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| d | 25 mm | Диаметр отверстия |
| D | 42 mm | Наружный диаметр |
| B | 18 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C _r | 21.800 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 24.200 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 4.650 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G Grease | 8.600 1/min | Предельная частота вращения при пластичной смазке |
| ≈m | 91,3 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 30 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| C | 17 mm | Ширина наружного кольца |
| r _{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция