
**NA4905-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-RSR, размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	42 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	21.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	24.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	4.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	8.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	91,3 g	Вес

Габаритные размеры

F	30 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	17 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция