


**NA4906-2RSR-XL-C3-L114**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник
NA49..-2RSR, размерная серия 49,
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Уплотнение | 2RSR | Контактные уплотнения, с двух сторон |
| Радиальный зазор | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Tolerance class | PN | Normal (DIN 620-2) |
| Coating | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| d | 30 mm | Диаметр отверстия |
| D | 47 mm | Наружный диаметр |
| B | 18 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C _r | 23.900 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 28.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 5.500 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G Grease | 7.500 1/min | Предельная частота вращения при пластичной смазке |
| ≈m | 0,107 kg | Вес |

Габаритные размеры





| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 35 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| C | 17 mm | Ширина наружного кольца |
| r _{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Компактная конструкция