
**RNAO20X28X26**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	Without	без
------------------	---------	-----

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Width, outer ring
C_r	16.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	28.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	21.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	13.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	49,7 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	20,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	23,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	24,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

E	24 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция