


RNAO25X35X26 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	Without	без
------------------	---------	-----

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	35 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Width, outer ring
C_r	19.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	37.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	4.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	18.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	11.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	82,2 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	25,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	28,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	29,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

E	29 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция