
**RNAO25X35X26**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	Without	без
------------------	---------	-----

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	35 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Width, outer ring
$C_r$	19.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	37.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	18.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	11.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	82,2 g	Вес

## Присоединительные размеры

$D_b$	25,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
$d_b$	28,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
$D_a$	29,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

## Габаритные размеры

E	29 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция