

**FAG****30202-A**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 302, main dimensions  
acc. to DIN 720, separable

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	35 mm	Наружный диаметр
B	11 mm	Ширина внутреннего кольца
C	10 mm	Ширина наружного кольца
T	11,75 mm	Width, total
C <sub>r</sub>	14.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	14.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.350 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	23.400 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	13.500 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	0,055 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	20 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	19 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	29 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	29 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	32 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	2 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	1,5 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
$a$	8 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	26,4 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,35	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,73	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,95	Статический коэффициент осевой нагрузки



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений