



FAG

30234-A>A

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 302, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Version code	>A	Not marked on bearing
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия
D	310 mm	Наружный диаметр
B	52 mm	Ширина внутреннего кольца
C	43 mm	Ширина наружного кольца
T	57 mm	Width, total
C _r	590.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	810.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	92.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.280 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.590 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	16,4 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	203 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	188 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	269 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	292 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	288 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	8 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	14 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	60 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	233 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,43	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,38	Dynamic axial load factor
Y_0	0,76	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

T4GB170

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений