

**FAG****31328-X**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 313, main dimensions
acc. to DIN 720, separable

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	140 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
B	70 mm	Ширина внутреннего кольца
C	47 mm	Ширина наружного кольца
T	77 mm	Width, total
C_r	700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	910.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	105.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	2.250 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.690 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	21,9 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	169 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	158 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	235 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	282 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	280 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	9 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	30 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	94 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	223 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,83	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	0,73	Dynamic axial load factor
Y_0	0,4	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

T7GB140

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений