



**FAG**

**32004-X**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 320, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Tolerance class	P6X	Класс 6X (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	42 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
C	12 mm	Ширина наружного кольца
T	15 mm	Width, total
C <sub>r</sub>	24.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	28.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	3.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	18.100 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	10.800 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	0,106 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	25 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	25 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	36 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	37 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	39 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	3 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	3 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
$a$	10 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	33 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,37	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,6	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,88	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

ТЗСС020

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



### Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений