



FAG

32076-XL

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 320, main dimensions based on DIN 720, separable

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	380 mm	Диаметр отверстия
D	560 mm	Наружный диаметр
B	112 mm	Ширина внутреннего кольца
C	84 mm	Ширина наружного кольца
T	112 mm	Width, total
C _r	2.370.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.900.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	430.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.350 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	560 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	88,3 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	402 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	422 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	494 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	538 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	538 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	16 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	28 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	6 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	125 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	463,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,47	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,26	Dynamic axial load factor
Y_0	0,69	Статический коэффициент осевой нагрузки



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник