



FAG

KLM48548-LM48510

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	34,925 mm	Диаметр отверстия
D	65,088 mm	Наружный диаметр
B	18,288 mm	Ширина внутреннего кольца
C	13,97 mm	Ширина наружного кольца
T	18,034 mm	Width, total
C _r	46.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	56.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	6.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.500 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	6.900 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	0,257 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	41,5 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	48 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	58 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	59 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	61 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	3 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	4 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	1,3 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	1,3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	14 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	49,7 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,38	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,59	Dynamic axial load factor
Y_0	0,88	Статический коэффициент осевой нагрузки



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений