



FAG

T7FC075-XL-S1 [↗](#)

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings T, main dimensions acc. to ISO 355, separable

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	S1	Rings dimensional stabilized up to 200°
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	38 mm	Ширина внутреннего кольца
C	29 mm	Ширина наружного кольца
T	42 mm	Width, total
C _r	238.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	275.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	43.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.400 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.950 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	3,199 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	87 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	96 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	114 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	136 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	143 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	6 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	13 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	51 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	116,6 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,87	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	0,69	Dynamic axial load factor
Y_0	0,38	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

T7FC075

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений