



FAG

R32217-XL

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) 322, main dimensions acc. to DIN 720

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
B	36 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	280.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	305.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	47.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.850 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	1,843 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_a \max$	96 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	95 mm	Мин. диаметр заплечика вала
C Ra min	7,5 mm	Minimum axial space
$r_a \max$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на валу

Габаритные размеры

$r_{1,2} \min$	2,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	32 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	114,7 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
E_w	146,53 mm	Outer envelope circle
α	15,642 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,42	Предельное значение F_a/F_g для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,43	Dynamic axial load factor
Y_0	0,79	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

T3EC085

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений