



FAG

**23060-BE-XL-K-C4**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальные сферические роликоподшипники 230...-E1-K, основные размеры по DIN 635-2, с коническим отверстием, конусность 1:12

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	BE	With lose center lip ring
Исполнение отверстия	K	Коническое, 1:12
Cage	JPB	Стальной сепаратор, штампованный
Радиальный зазор	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	460 mm	Наружный диаметр
B	118 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	2.160.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	3.450.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	305.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.570 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	980 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	67,24 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	314,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	337 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	445,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели
$d_b \min$	313 mm	Мин. диаметр под втулку
$B_{a \min}$	12 mm	Мин. глубина под втулку

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	413 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_2$	340 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$d_s$	9,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	17,7 mm	Ширина смазочной канавки

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,23	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	2,92	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	4,35	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	2,86	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

H3060	Закрепительная втулка
АН3060	Стяжная втулка



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности