



FAG

23152-BE-XL-K-C4

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальные сферические роликоподшипники 231...-E1-K, основные размеры по DIN 635-2, с коническим отверстием, конусность 1:12

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Design | BE | With lose center lip ring |
| Исполнение отверстия | K | Коническое, 1:12 |
| Cage | JPB | Стальной сепаратор, штампованный |
| Радиальный зазор | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
| Relubrication | Standard | Стандарт |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 260 mm | Диаметр отверстия |
| D | 440 mm | Наружный диаметр |
| B | 144 mm | Ширина |
| C _r | 2.600.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 3.900.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 310.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 1.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 860 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 84,745 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 277 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $d_{a \max}$ | 302 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 423 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 3 mm | Макс. радиус галтели |
| $d_b \min$ | 276 mm | Мин. диаметр под втулку |
| $B_{a \min}$ | 11 mm | Мин. глубина под втулку |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 4 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D_1 | 382,7 mm | Диаметр отверстия наружного кольца |
| d_2 | 301,7 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| d_s | 9,5 mm | Диаметр смазочного отверстия |
| n_s | 17,7 mm | Ширина смазочной канавки |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 200 °C | Макс. рабочая температура |

Коэффициенты для расчета

| | | |
|-------|------|--|
| e | 0,32 | Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| Y_1 | 2,12 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y_2 | 3,15 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y_0 | 2,07 | Статический коэффициент осевой нагрузки |

Дополнительная информация

| | |
|---------|-----------------------|
| H3152X | Закрепительная втулка |
| АН3152G | Стяжная втулка |



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности