



FAG


24044-BE-XL-C4 [↗](#)

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 240...-BE-XL, симметричный, с плавающим бортом

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Design | BE | With lose center lip ring |
| Исполнение отверстия | Z | Цилиндрическое |
| Cage | JPB | Стальной сепаратор, штампованный |
| Радиальный зазор | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
| Relubrication | Standard | Стандарт |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|-------------|---|
| d | 220 mm | Диаметр отверстия |
| D | 340 mm | Наружный диаметр |
| B | 118 mm | Ширина |
| C_r | 1.620.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 2.600.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 260.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 1.830 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 1.090 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 38,37 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|----------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 232,4 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 327,6 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 2,5 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D_1 | 295,7 mm | Диаметр отверстия наружного кольца |
| d_2 | 245 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| d_s | 6,3 mm | Диаметр смазочного отверстия |
| n_s | 12,2 mm | Ширина смазочной канавки |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 200 °C | Макс. рабочая температура |

Коэффициенты для расчета

| | | |
|-------|------|--|
| e | 0,32 | Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| Y_1 | 2,1 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y_2 | 3,13 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y_0 | 2,06 | Статический коэффициент осевой нагрузки |



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности