



FAG

24168-BE-XL-C3

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 241...-BE-XL, симметричный, с плавающим бортом

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	BE	With lose center lip ring
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	JPB	Стальной сепаратор, штампованный
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication facility	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	340 mm	Диаметр отверстия
D	580 mm	Наружный диаметр
B	243 mm	Ширина
C_r	5.400.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	8.800.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	640.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	370 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	259 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	360 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	560 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	5 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	484,1 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
d_2	382,8 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
d_s	9,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
n_s	17,7 mm	Ширина смазочной канавки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,42	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	1,62	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	2,42	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	1,59	Статический коэффициент осевой нагрузки



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности