



FAG


**24138-BE-XL-K30**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальные сферические роликоподшипники 241...-BE-K30, основные размеры по DIN 635-2, с коническим отверстием, конусность 1:30

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	BE	With lose center lip ring
Исполнение отверстия	K30	Коническое, 1:30
Cage	JPB	Стальной сепаратор, штампованный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Диаметр отверстия
D	320 mm	Наружный диаметр
B	128 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.680.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	2.550.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	232.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.850 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	880 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	40,41 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	204 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	306 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	271,6 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_2$	217,4 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$d_s$	6,3 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	12,2 mm	Ширина смазочной канавки

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,37	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	1,82	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	2,7	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	1,78	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

АН24138

Стяжная втулка



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности