



FAG

**22330-E1A-XL-K-M-C3**

## Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 233...E1A-XL-MA1-T41A, симметричный, 2 наружных борта и один плавающий борт, для вибрационных нагрузок, с суженными допусками диаметров

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	E1A	Without central rip
Исполнение отверстия	K	Коническое, 1:12
Cage	M	Латунный сепаратор
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	150 mm	Диаметр отверстия
D	320 mm	Наружный диаметр
B	108 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.640.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.850.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	151.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	2.290 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.520 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	40,1 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	167 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	303 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели
$d_{a \max}$	185 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	163 mm	Мин. диаметр под втулку
$B_{a \min}$	8 mm	Мин. глубина под втулку

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	273,2 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_2$	185,3 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$d_s$	9,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	17,7 mm	Ширина смазочной канавки

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,33	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	2,02	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	3	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	1,97	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

H2330	Закрепительная втулка
АНХ2330G	Стяжная втулка