


**FAG****22328-E1A-XL-MA-T41A**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 223...-E1A-XL-MA-T41A, симметричный, 2 наружных борта

**X-life**

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|  |              |                                   |
|--|--------------|-----------------------------------|
| Design   | E1A          | Without central rip               |
| Исполнение отверстия                           | Z            | Цилиндрическое                    |
| Cage   | MA           | Латунный сепаратор, массивный     |
| Радиальный зазор                               | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
| Relubrication facility                         | Standard     | Стандарт                          |
| Spherical roller bearing for vibrating screens | T41A         | For vibrating screens             |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 140 mm      | Диаметр отверстия                         |
| D               | 300 mm      | Наружный диаметр                          |
| B               | 102 mm      | Ширина                                    |
| C <sub>r</sub>  | 1.460.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 1.630.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 135.000 N   | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 2.420 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 1.660 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| m               | 35,45 kg    | Вес                                       |



### Присоединительные размеры

|              |        |                                 |
|--------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 157 mm | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$ | 283 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 3 mm   | Макс. радиус галтели            |

### Габаритные размеры

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| $r_{\min}$ | 4 mm     | Мин. размер монтажной фаски                |
| $D_1$      | 255,7 mm | Диаметр отверстия наружного кольца         |
| $d_2$      | 173,5 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| $d_s$      | 9,5 mm   | Диаметр смазочного отверстия               |
| $n_s$      | 17,7 mm  | Ширина смазочной канавки                   |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Макс. рабочая температура |

### Коэффициенты для расчета

|       |      |  |
|-------|------|--|
| $e$   | 0,34 | Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| $Y_1$ | 2    | Динамический коэффициент осевой нагрузки   |
| $Y_2$ | 2,98 | Динамический коэффициент осевой нагрузки   |
| $Y_0$ | 1,96 | Статический коэффициент осевой нагрузки  |