



FAG

**23176-BEA-XL-K-MB1**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 231...-BEA-XL-K-MB1, симметричный, 2 наружных борта и один плавающий борт

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	BEA	With lose center lip ring
Исполнение отверстия	K	Коническое, 1:12
Cage	MB1	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	380 mm	Диаметр отверстия
D	620 mm	Наружный диаметр
B	194 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	4.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	7.600.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	540.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	990 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	530 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	221 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	400 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	600 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели
$d_{a \max}$	436 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	401 mm	Мин. диаметр под втулку
$B_{a \min}$	15 mm	Мин. глубина под втулку

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	543,6 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_s$	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	23,5 mm	Width of lubricating groove

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,3	Предельное значение $F_a/F_g$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	2,25	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	3,34	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	2,2	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

H3176-HG	Закрепительная втулка
АН3176G-H	Withdrawal sleeve



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности