

**FAG****230/1060-B-MB**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 230...-B-MB, симметричный, 3 борта

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	B	With fixed central rib
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	1.060 mm	Диаметр отверстия
D	1.500 mm	Наружный диаметр
B	325 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	13.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	34.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.160.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	375 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	193 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1.894,5 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	1.094 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	1.466 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	8 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{min}$	9,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	1.374,6 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_s$	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	23,5 mm	Width of lubricating groove

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,2	Предельное значение $F_a/F_g$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	3,38	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	5,03	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	3,31	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Характеристики



Крупногабаритный подшипник