



**FAG****231/670-B-MB-H40**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 231...-B-MB-H40, симметричный, 3 борта

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	B	With fixed central rib
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	H40	без смазочных отверстий и смазочной канавки

Основные размеры и рабочие характеристики

d	670 mm	Диаметр отверстия
D	1.090 mm	Наружный диаметр
B	336 mm	Ширина
C _r	11.000.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	23.900.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.600.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	495 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	230 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1.270 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	702 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	1.058 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	6 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{\min}	7,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	948,2 mm	Диаметр отверстия наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,31	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	2,21	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	3,29	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	2,16	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности