



FAG

23964-MB-C3 [↗](#)

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 239...-MB, симметричный, 3 борта

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	320 mm	Диаметр отверстия
D	440 mm	Наружный диаметр
B	90 mm	Ширина
C _r	1.310.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.750.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	206.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	930 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	40,78 kg	Вес



Присоединительные размеры

d _{a min}	332,4 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	427,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	2,5 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	406,2 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
d_s	9,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
n_s	17,7 mm	Width of lubricating groove

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,19	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	3,62	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	5,39	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	3,54	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности