



FAG

**240/630-BEA-XL-K30-MB1** [↗](#)

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальные сферические роликоподшипники 240...-BEA-K30, основные размеры по DIN 635-2, с коническим отверстием, конусность 1:30

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	BEA	With lose center lip ring
Исполнение отверстия	K30	Коническое, 1:30
Cage	MB1	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	630 mm	Диаметр отверстия
D	920 mm	Наружный диаметр
B	290 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	9.400.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	18.600.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.390.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	550 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	265 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	637,7 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	658 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	892 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	6 mm	Макс. радиус галтели

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Габаритные размеры

$r_{min}$	7,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	821,5 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_s$	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	23,5 mm	Width of lubricating groove

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,28	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	2,39	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	3,56	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	2,34	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

АН240/630-Н

Withdrawal sleeve

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности