


**FAG****222S.608**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальные сферические роликоподшипники 222S, разъемные, с диаметром отверстия в дюймах

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	E1A	Without central rip
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	TVPA	Пластмассовый сепаратор
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication facility	Standard	Стандарт
Splitted	S.	Разъемный подшипник, дюймовый

Основные размеры и рабочие характеристики

d	165,1 mm	Диаметр отверстия
D	320 mm	Наружный диаметр
C	86 mm	Ширина наружного кольца
C_r	960.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.370.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	97.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	940 1/min	Предельная частота вращения
$F_{a \max}$	22.200 N	Макс. осевая нагрузка
$\approx m$	34,1 kg	Вес

Присоединительные размеры

M_i	69 Nm	Момент затяжки зажимного винта
M_a	35 Nm	Момент затяжки зажимного винта



Габаритные размеры

r_{min}	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
B	131 mm	Ширина внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура





Коэффициенты для расчета

e	0,26	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	2,64	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	3,93	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	2,58	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

22236K	Условное обозначение подшипника
H3136X608	Закрепительная втулка

Характеристики

	Радиальная нагрузка
	Осевая нагрузка в одном направлении
	Осевая нагрузка в обоих направлениях
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Разборный
	Статические угловые и линейные несоосности
	Динамические угловые и линейные несоосности