




NA4910-2RSR-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник
NA49..-2RSR, размерная серия 49,
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения, с двух сторон
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	45.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	64.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	10.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	4.650 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	286,1 g	Вес

Габаритные размеры

F	58 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	22 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция