
**NA4903-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49.-RSR, размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Coating	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	10.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	11.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.220 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	12.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	39,67 g	Вес

## Габаритные размеры

F	22 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	13 mm	Ширина наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция