
**NA4904-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49.-RSR, размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Coating	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	37 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	19.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	3.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	10.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	77,5 g	Вес

## Габаритные размеры

F	25 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	17 mm	Ширина наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{\min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция