
**NA4907-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49.-RSR, размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	55 mm	Наружный диаметр
B	21 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	29.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	39.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	7.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	6.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	176,4 g	Вес

Габаритные размеры

F	42 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	20 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция