



NA4838-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Диаметр отверстия
D	240 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
C _r	255.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	690.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	102.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.250 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.330 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	5,543 kg	Вес

Габаритные размеры

F	210 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция