

**NA4848-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
B	60 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	400.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.080.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	153.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.780 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	960 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	9,874 kg	Вес

## Габаритные размеры

F	265 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение




### Диапазон температур


$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция