
**NA4848-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
B	60 mm	Ширина
C _r	400.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.080.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	153.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.780 1/min	Limiting speed
n _{gr}	960 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	9,874 kg	Вес

Габаритные размеры

F	265 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция