

**NA4860-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Cage    | Standard | Стандарт |
| Coating | Without  | без      |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 300 mm      | Диаметр отверстия                         |
| D               | 380 mm      | Наружный диаметр                          |
| B               | 80 mm       | Ширина                                    |
| C <sub>r</sub>  | 700.000 N   | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 1.770.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 239.000 N   | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 1.420 1/min | Limiting speed                            |
| n <sub>gr</sub> | 720 1/min   | Номинальная тепловая частота вращения     |
| m               | 21,63 kg    | Вес                                       |

## Габаритные размеры

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| F                | 330 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r <sub>min</sub> | 2,1 mm | Мин. размер монтажной фаски                |
| s                | 2 mm   | Осевое перемещение                         |



### Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 120 °C | Макс. рабочая температура |

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция
-  Крупногабаритный подшипник