

**NA4868-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)
Lubrication hole	With	
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	340 mm	Диаметр отверстия
D	420 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
C_r	730.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.940.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	255.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.270 1/min	Limiting speed
n_{gr}	620 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	24,2 kg	Вес



Габаритные размеры

F	370 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция
-  Крупногабаритный подшипник