



**NKIS70**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKIS, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	100 mm	Наружный диаметр
B	28 mm	Ширина
C _r	75.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	133.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	19.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	3.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,679 kg	Вес

Габаритные размеры

F	80 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,8 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция