


NKIS15-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKIS, тяжелая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---------------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Lubrication hole | With | With |
| Coating | Without | без |
| Уплотнение | Without | без |
| Special features | Without | без |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| d | 15 mm | Диаметр отверстия |
| D | 35 mm | Наружный диаметр |
| B | 20 mm | Ширина |
| C _r | 27.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 28.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 5.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 18.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{G Grease} | 11.100 1/min | Предельная частота вращения при пластичной смазке |
| n _{gr} | 9.400 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 94,9 g | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|-----------|--------|--|
| r_{min} | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| F | 22 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| s | 0,5 mm | Осевое перемещение |

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция