


**NKS20** **Игольчатый роликоподшипник**

Игольчатый роликоподшипник NKS, однорядный, без внутреннего кольца, наружное кольцо с 2 бортами

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	23.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	25.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	20.000 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	11.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	50,42 g	Вес

**Габаритные размеры**

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

**Диапазон температур**

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция