


**NKS80** **Игольчатый роликоподшипник**

Игольчатый роликоподшипник NKS, однорядный, без внутреннего кольца, наружное кольцо с 2 бортами

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	80 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	100 mm	Наружный диаметр
C	28 mm	Ширина наружного кольца
C_r	75.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	133.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	19.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	5.700 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	429,5 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция