


**NKS80** **Игольчатый роликоподшипник**

Игольчатый роликоподшипник NKS, однорядный, без внутреннего кольца, наружное кольцо с 2 бортами

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	80 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	100 mm	Наружный диаметр
C	28 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	75.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	133.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	19.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.700 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	429,5 g	Вес

**Габаритные размеры**

$r_{min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

**Диапазон температур**

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция