



## NKS22-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKS, тяжелая серия

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	22 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	35 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	28.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	5.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	18.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	10.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	63,9 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

#### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция