

**NKS32-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKS,  
тяжелая серия

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	32 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	47 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	38.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	43.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	7.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	13.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	8.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	113,3 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

## Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция