



NKS32-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKS, тяжелая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Cage feature | Standard | Стандарт |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| F_w | 32 mm | Прилегающая внутренняя окружность |
| D | 47 mm | Наружный диаметр |
| C | 22 mm | Ширина наружного кольца |
| C_r | 38.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 43.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 7.600 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 13.200 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 8.000 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 113,3 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|-----------|--------|-----------------------------|
| r_{min} | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
|-----------|--------|-----------------------------|

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция