



NKS65-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKS, тяжелая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	65 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	85 mm	Наружный диаметр
C	28 mm	Ширина наружного кольца
C_r	75.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	108.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	19.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	4.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	0,362 kg	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция