


## RNA4903-2RSR-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
RNA49..-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	2RSR	Контактное уплотнение с двух сторон
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	22 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	30 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
$C_r$	10.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	11.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.220 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	12.000 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	12.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	23,27 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция